

imagePROGRAF PRO-4000

Perfekte og ensartede print af fotos, kunsttryk og prøvetryk

imagePROGRAF PRO-4000 byder på den bedste fotografiske printkvalitet og kan fremstille billeder op til 44" med fremragende hastigheder og driftssikkerhed.



*Anden rulleenhed er tilbehør.

- Ved at bruge 12 blækkanke med LUCIA PRO-pigmentblæk bliver farverne fyldigere og de sorte toner dybere, hvormed du får print, der gengiver dine billeder troværdigt
- Et nyt printhoved med en bredde på 1,28" giver hurtigere print, samtidig med at den høje kvalitet opretholdes
- Den dobbelte rulleenhed (tilbehør) understøtter kontinuerlig papirfremføring eller automatisk optagning af det printede output
- Et attraktivt sort kabinetdesign med en tydelig rød linje, der markerer forbindelsen med Canons digitale EOS-kameraer
- Ergonomisk design med flad overflade til kontrol af print og en betjeningspanel med en 3,5" LCD-touchscreen i farver
- Hurtigt og nemt print af PDF- og JPEG-filformater direkte fra USB-nøgle
- Wi-Fi-funktionalitet for hurtig opsætning og nem tilslutning til trådløse netværk
- Garanti for ensartede farver på tværs af job og produktionssteder
- 'Hot swap'-blækkanke med stor kapacitet giver uafbrudt print
- Med Print Studio Pro-plugin kan du printe fra professionelle redigeringsprogrammer som Adobe Lightroom®, Adobe Photoshop® og Canons Digital Photo Professional uden besvær

Canon

TEKNOLOGI

Printertype

12 farver – 44"/1.118 mm

Printteknologi

Canon Inkjet on-demand-blækdosering med 12 integrerede farver (12 chips pr. printhead x 1 printhead)

Antal dyser

18.432 dyser (1.536 dyser x 12 farver)

Printopløsning

2400 x 1200 dpi

Dysepitch

600 dpi x 2, inkluderer system til registrering og afhjælpning af tilstoppede dyser

Linj præcision

±0,1 % eller mindre

Brugerjustering påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne.

CAD-papir nødvendigt: Kun almindeligt papir, CAD-kalkerpapir, coated papir, CAD-papir med mat film minimum 4 pl pr. farve

Dråbestørrelse

Blæk til salg: 160 ml/330 ml/700 ml
Medfølgende startpatroner: 190 ml

Blækkapacitet

Blæktype

Pigmentblæk – Sort, Mat sort, Cyan, Magenta, Gul, Fotocyan, Fotomagenta, Grå, Fotogrå, Rød, Blå, Chroma Optimiser

OS-kompatibilitet

Microsoft Windows 32-bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008,
64-bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2
Apple Macintosh: OSX 10.7.5-10.11

Printersprog

SG-raster (Swift Graphic Raster), PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)

Standardinterface

USB A-port: USB Memory Direct Print til JPEG-/PDF-filer
USB B-port: Indbygget Hi-Speed USB 2.0
Ethernet: 10/100/1000 Base-T
Trådløst LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

HUKOMMELSE

Standardhukommelse

3 GB

Harddisk

320 GB

Printhastighed (AO-format)

Almindeligt papir

Printmetode	Printhastighed
Fast	1:37 min.
Standard	2:51 min.

Coated papir

Printmetode	Printhastighed
Standard	2:51 min.
High Quality	5:36 min.

Blankt fotopapir

Printmetode	Printhastighed
Standard	6:21 min.
High Quality	10:05 min.

MEDIEHÅNDTERING

Mediefremføring og -output

Rullemedier: En rulle, ilægning fra front, output fra front

Ekstra rullemedier: En rulle, ilægning fra front, output fra front

Enkeltark: Ilægning fra front, output fra front (Manuel fremføring vha. medielåsarm)

Mediebredde

Rullemedier: 203,2 mm-1.118 mm
Enkeltark: 203,2 mm-1.118 mm

Medietykkelse

Rullemedier/Enkeltark: 0,07-0,8 mm

Min. printlængde

203,2 mm

Maks. printlængde

Rullemedier: 18 m (afhængigt af operativsystem og program)
Enkeltark: 1,6 m

Maks. medierullediameter

170 mm

Mediets kernestørrelse

Rullekernens indvendige diameter: 2"/3"

Marginer – anbefalet område

Rullemedier: Top: 20 mm, Bund: 3 mm, Side: 3 mm
Enkeltark: Top: 20 mm, Bund: 20 mm, Side: 3 mm

Marginer – printbart område

Rullemedier: Top: 3 mm, Bund: 3 mm, Side: 3 mm
Rullemedier (uden kant): Top: 0 mm, Bund: 0 mm, Side: 0 mm
Enkeltark: Top: 3 mm, Bund: 20 mm, Side: 3 mm

Nogle billeder er simulerede af hensyn til reproduktionen. Alle data er baseret på Canons standardiserede testmetoder. Denne folder og produktets specifikationer er blevet udfærdiget forud for produktets lanceringsdato. De endelige specifikationer kan ændres uden varsel.™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker, der tilhører deres respektive producenter på deres markeder og/eller i deres lande.

Canon anbefaler, at du bruger Canon-medier for at opnå de bedste resultater. Se listen over kompatible medier (papirtyper) for at finde ud af, hvilke papir-/medietyper der anbefales.

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Canon Danmark

Knud Højgaard's Vej 1

2860 Søborg

Tlf.: +45 70 15 50 05

canon.dk

Danish edition
© Canon Europa N.V. 2016

Mediefremføringskapacitet

Opsamlingsbakke til rullemedier

Bredde ved Print til kant (Kun rulle)

Maksimalt antal leverede print

MÅL OG VÆGT

Fysiske mål B x D x H (mm) og vægt (kg)

Mål B x D x H (mm) og vægt (kg) (Emballeret)

STRØM- OG DRIFTSKRAV

Strømforsyning

Strømforbrug

Driftsmiljø

Støjniveauer (Lydniveau/-tryk)

Standarder

Miljøcertifikater

HVAD FØLGER MED?

Hvad er der i kassen?

Medfølgende software

TILVALG

Tilbehør

FORBRUGSSTOFFER

Dele, som kan udskiftes af brugeren

Rullemedier: En rulle. Hvis den anden rulle tilføjes, er det muligt med automatisk skift.
Enkeltark: 1 ark

Tilbehør – Tovejs opsamlingsbakke til rullemedier, så printoverfladen kan spoles på rullens inder- eller yderside

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8", 16", 30", 300 mm*

*I visse driftsmiljøer kan man muligvis ikke opnå det ønskede resultat.

Standardposition: 1 ark
Flad position: A2 Landskab, blankt papir mindre end 10 ark, coated papir mindre end 20 ark (gælder ikke, når papiret er meget krøllet)

1.593 mm x 984 mm x 1.168 mm (Åben bakke)
1.593 mm x 766 mm x 1.168 mm (Lukket bakke)
Vægt: ca. 123 kg (inkl. rulleholdersæt; blæk og printhead er ikke inkluderet)

Printer: (Hovedenhed med stander og palle):
1.820 mm x 915 mm x 1.019 mm,
Vægt: ca. 184 kg
Rulleenhed: 1.727 mm x 562 mm x 461 mm,
Vægt: ca. 31 kg

AC 100-240 V (50-60 Hz)

I drift: 112 W eller mindre
Standby: 1,8 W eller mindre
Slukket: 0,5 W eller mindre

Temperatur: 15-30 °C, Luftfugtighed: 10-80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)

I drift: 48 dB (A)
(Blankt papir, printprioritet: Standard)
Standby: 35 dB (A) eller mindre
I drift: 6,4 bel eller mindre
(Blankt papir, Billede, Printprioritet: Standard)
(Målt ift. ISO 7779-standarden)

Europa: CE-mærke, Tyskland: TUV-mærket, Rusland: EAC, Andre lande: CB-certificering

International Energy Star Program (WW), RoHS-direktiv

Printer, 1x printhead, 1x vedligeholdelsespatron, 3" papirkernespindel, EU- og UK-strømkabel, 1 sæt med startblæktanke, installationsguide, folder om Sikker/miljøstandarder, cd-rom med brugersoftware (OSX/Windows), cd-rom med PosterArtist Lite, information om biocidforordningen, ark med information om Eurasian Economic Union, ark med vigtig information, Quick Guide og ark til justering af printhead

imagePROGRAF PRO-printerdriver, Print-plugin-in til Office, Quick Utility Toolbox og PosterArtist Lite
Anden software kan downloades fra websitet.

Rulleenhed: RU-41
2/3" rulleholder: RH2-45

Blæktank: PFI-1100 (160 ml), PFI-1300 (330 ml), PFI-1700 (700 ml)
Printhead: PF-10
Skærebåd: CT-07
Vedligeholdelsespatron: MC-30



Crystal-fidelity

